

automne et en hiver, lorsque les jours se raccourcissent et les nuits se rallongent. Le détecteur de mouvements infrarouge externe actionne, dès que quelqu'un pénètre dans son champ, des projecteurs.

## LE SYSTÈME D'ALARME

On distingue deux concepts différents.

### La volumétrie – dispositif intérieur :

Ce système est à conseiller pour le scénario de protection d'un dépôt, d'un magasin ou de tout autre local non-habité. Le système prévoit la mise en place d'un certain nombre de détecteurs de mouvements

### La périphérie – dispositif extérieur :

Dans ce cas de figure toutes les ouvertures, portes et fenêtres des façades extérieures sont surveillées individuellement à l'aide de contacts magnétiques, montés sur les ouvertures et de détecteurs passifs de bris de verre montés sur les surfaces vitrées.



## COMMENT VOUS PROTÉGEZ ?

Vous pouvez vous renseigner gratuitement sur tous les aspects de la prévention mécanique et électronique auprès du :

### Bureau Conseil de Prévention du Crime

Cité Policière Grand-Duc Henri  
Complexe A, route de Trèves  
L-2957 Luxembourg

☎ (+352) 4997 2333

✉ prevention@police.etat.lu

🌐 www.police.lu

## ZESUMME FIR IECH



Cité Policière Grand-Duc Henri  
Complexe A, route de Trèves  
L-2957 Luxembourg

WWW.POLICE.LU



## PRÉVENTION CAMBRIOLAGE MESURES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

ZESUMME FIR IECH  
WWW.POLICE.LU

POLICE  
LÉTZEBURG 

- Le cambrioleur n'est pas friand du risque.
- Le choix de sa cible se fait selon certains critères.
- Il lui importe avant tout de ne pas faire de bruit, d'utiliser un minimum d'outils (très souvent un simple tournevis) et de faire le plus vite possible.

Le cambriolage n'est pas une fatalité. Une bonne prévention évite le pire.

Voici quelques conseils de la Police en matière de protection mécanique et électrique.



## Le cambrioleur n'est pas friand du risque.



## LA PROTECTION MÉCANIQUE

### LES PORTES

Choisir de préférence un battant (vantail de porte) de constitution massive. D'habitude il est structuré en plusieurs couches de 40 à 60 mm d'épaisseur.

Les serrures cylindriques à pompe doivent fermer la porte au ras de l'armature, vissée de l'intérieur. L'armature de sécurité doit être constituée d'un matériau résistant et être couverte d'une plaque de recouvrement contre le décrottage du cylindre.

Les châssis doivent être ancrés dans la maçonnerie. Les cornières antipinces stabilisent la liaison entre la porte et le châssis du côté de la charnière et empêchent ainsi l'infraction.

Les serrures à verrou transversal offrent également une bonne protection, à condition qu'elles soient fixées solidement dans la maçonnerie.



### LES FENÊTRES

La fermeture est le point faible de la fenêtre. Elle doit être équipée d'une armature de sécurité circulaire. Les tenons tournants doivent pouvoir s'engager tout autour du cadre, dans des nappes de pêne de sécurité de forme spéciale, en acier trempé. Les poignets des fenêtres doivent être verrouillables. Le vitrage doit être à l'épreuve de jets d'objets.

### LES SOUPIRAUX, GRILLAGES ET VOILETS ROULANTS

De l'intérieur, les soupiraux peuvent être renforcés par des fenêtres aveugles stables, en tôle d'acier ou par des grillages.

En guise de protection, les prises de lumière d'une cave (cour anglaise) peuvent être recouvertes de caillebotis stables, à mailles serrées.

Pour les grillages il convient d'utiliser des barreaux en acier d'une épaisseur d'au moins 18 mm. Les intervalles entre les barreaux des grilles ne doivent pas dépasser les 12 cm.

Les barreaux sont à disposer en croix ou en losange et leurs extrémités doivent être ancrées dans la maçonnerie sur une profondeur d'au moins 8 cm.

Les volets roulants en plastique (jalousies) sont conçus pour protéger l'habitation du soleil ou des regards indiscrets, mais ils ne représentent



en aucun cas une protection efficace contre l'effraction.

Il est conseillé de les doter supplémentaires d'une fermeture stable, qui rend l'arrachage plus difficile.

L'action de levage de l'extérieur est empêchée par des dispositifs de blocage, montés dans le tiers supérieur du rail ou dans le caisson du volet.



## LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

### L'ÉCLAIRAGE

En éclairant de manière imprévue votre domicile vous pouvez prendre le cambrioleur par surprise.

L'éclairage réfléchi de votre propriété est d'autant plus important en